



VIBROSCREEN

Portable screeners

by **VT** | VIBROTECH

Une usine performante sur roues



SCM-115T

Pour godet jusqu'à 4 verges cubes



Qualité supérieure, excellente valeur!

- Construction robuste
- Facile à déplacer
- Jusqu'à 100 verges par heure
- Maintenance réduite
- 4 roues motrices
- Brosse de nettoyage pour le tambour
- Système exclusif "anti-stall"
- Télécommande à distance

www.vibroscreen.ca

819 362-8871



VIBROSCREEN

Portable screeners

by **VIBROTECH**

MODÈLE SCM-115T

(Jusqu'à 100 verges par heure)

CAPACITÉ

Alimentation	Jusqu'à 4 verges cubes
Cycle	90 secondes
Dimensions du tambour	48" diamètre intérieur x 12'-3"
Surface de tamisage	106" x 156" (115 pieds ²)

DÉPLACEMENT

Type d'attache	Crochet rétractable
Type d'essieu	Essieu simple avec roues doubles
Suspension	Aucune
Système de freinage	Électriques
Systèmes rétractables	Hydraulic
Lumières / garde boue	Inclus

MOTEUR

Fabriquant	Perkins
Type	Diesel, vertical, refroidissement à l'air
Réservoir	120 litres (30 gal)
Autonomie de carburant	Jusqu'à 10 hours
Puissance	60 HP
Nombre de cylindre	4
Démarrage à froid	"Glow plug"
Démarreur électrique	Inclus
Alternateur	Inclus

OPTIONS DISPONIBLES

Grizzly (inclus)
Freins à l'air

POIDS

Total	21 900 lbs (9,960 kg)
Poids sur l'attache	7280 lbs (3310 kg)

HYDRAULIQUE

Valves de contrôle	Tambour (normal - inverse) Cylindre avant Grizzly (ouvrir, fermer) Convoyeur de fine (mise en marche, ouverture-fermeture)
Contrôle de débit	Convoyeur d'alimentation Tambour
Refroidissement	Radiateur

GARANTIE

Machine	12 mois
---------	---------

DIMENSIONS D'OPÉRATION

Hauteur de chargement (sans grizzly)	10' - 8"
Hauteur de chargement (avec grizzly)	11' - 2"
Largeur de la trémie d'alimentation	10' - 6"
Longueur de travail	49' - 2"
Largeur de la courroie du convoyeur	30"

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Hauteur sur roue	11' - 6"
Longueur totale	39' - 6"
Largeur totale	8' - 0"