



# VIBROSCREEN

Portable screeners

by **VT** | VIBROTECH

Idéal pour vos petits travaux de tamisage



SCM-27

Pour godet jusqu'à 1 1/2 verges cubes



**Qualité supérieure, excellente valeur!**

- Construction robuste
- Facile à déplacer
- Jusqu'à 60 verges par heure
- Maintenance réduite
- Tête vibrante réversible
- Changement de grilles simple et rapide

[www.vibroscreen.ca](http://www.vibroscreen.ca)

819 362-8871



# VIBROSCREEN

Portable screeners

by **VIBROTECH**

## MODÈLE SCM-27

(Jusqu'à 60 verges par heure)

### CAPACITÉ

Grosseur du godet	Jusqu'à 1 1/2 verges cubes
Temps / cycle, moyenne	30 secondes
Nombre de palier	2
Surface de tamisage	54" x 72" (27 pieds <sup>2</sup> )

### DÉPLACEMENT

Type d'attache	Crochet ajustable "pintle hook"
Type d'essieu	Essieu simple avec roues simples
Suspension	Aucune
Système de freinage	Électrique
Systèmes rétractables	Hydraulique (essieu) Manuel - béquille avant
Lumières / garde boue	Inclus

### MOTEUR

Fabricant	Perkins
Type	Diesel, vertical, refroidissement à l'eau
Réservoir	24 litres (6.3 gal)
Autonomie d'essence	Jusqu'à 8 heures
Puissance	9.1 HP
Nombre de cylindre	1
Démarrage à froid	Bougie de préchauffage (Glow plug)
Démarrateur électrique	Inclus
Alternateur	Inclus

### OPTIONS DISPONIBLES

Extension de trémie  
Grilles de type Flexmat

### POIDS

Total	6336 lbs (2880 kg)
Poids sur l'attache	1870 lbs (850 kg)

### HYDRAULIQUE

Valves de contrôle	Tête vibrante (normal-inverse) Cylindre de l'essieu
Refroidissement	Radiateur

### GARANTIE

Machine	12 mois
---------	---------

### DIMENSIONS D'OPÉRATION

Hauteur de chargement	8' - 6"
Largeur de la trémie	6' - 11"
Capacité finale, largeur de godet	7' - 0"

### DIMENSIONS DE TRANSPORT

Hauteur sur roue	9' - 1"
Longueur totale	15' - 7"
Largeur totale	6' - 8"