



VIBROSCREEN

Tamiseurs mobiles

by **VT** | VIBROTECH

Le meilleur petit tamiseur disponible dans l'industrie



SCM-40C

Pour godet jusqu'à 3 verges cubes



Qualité supérieure, excellente valeur!

- Construction robuste
- Facile à déplacer
- Jusqu'à 100 verges par heure
- Maintenance réduite
- Tête vibrante réversible
- Changement de grilles simple et rapide

www.vibroscreen.ca

819 362-8871



VIBROSCREEN

Tamiseurs mobiles

by **VT** | **VIBROTECH**

MODÈLE SCM-40C

(Jusqu'à 100 verges par heure)

CAPACITÉ

Grosseur du godet	Jusqu'à 3 verges cubes
Temps / cycle, moyenne	30 secondes
Nombre de palier	2
Surface de tamisage	71" x 82" (40 pieds ²)

DÉPLACEMENT

Type d'attache	Tige (Fifth Wheel)
Type d'essieu	Essieu simple avec roues doubles
Suspension	Aucune
Système de freinage	Air
Systèmes rétractables	Hydraulique (béquille avant & essieu)
Lumières / garde boue	Inclus

MOTEUR

Fabriquant	Perkins
Type	Diesel, vertical, refroidissement à l'eau
Réservoir	84 litres (22 gal)
Autonomie d'essence	Jusqu'à 8 heures
Puissance	60 HP
Nombre de cylindre	4
Démarrage à froid	Bougie de préchauffage (Glow plug)
Démarrateur électrique	Inclus
Alternateur	Inclus

OPTIONS DISPONIBLES

Grizzly
Extension de trémie (inclus)
Attache à anneau, hauteur ajustable
Grilles de type Flexmat



Grizzly



Attache à anneau

POIDS

Total	18 820 lbs (8536 kg)
Poids sur l'attache	4775 lbs (2165 kg)

HYDRAULIQUE

Valves de contrôle	Tête vibrante (normal-inverse) Cylindre de l'essieu Cylindre avant Convoyeur (mise en marche, ouverture-fermeture)
Refroidissement	Radiateur

GARANTIE

Moteur	24 mois (Perkins)
Machine	12 mois

DIMENSIONS D'OPÉRATION

Hauteur de chargement	9'-11"
Largeur de la trémie	9'-4"
Longueur total	45'-5"
Hauteur libre sous convoyeur	10'-9"
Largeur de la courroie du convoyeur	42"

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Hauteur sur roue	10'-9"
Longueur totale	34'-1"
Largeur totale	8'-0"