



VIBROSCREEN

Portable screeners

by **VT** | VIBROTECH

Valorisez votre matériel



SCM-75

Pour godet jusqu'à 6 verges cubes



Qualité supérieure, excellente valeur!

- Construction robuste
- Facile à déplacer
- Jusqu'à 300 verges par heure
- Maintenance réduite
- Tête vibrante réversible
- Changement de grilles simple et rapide

www.vibroscreen.ca

819 362-8871



VIBROSCREEN

Portable screeners

by **VT** | **VIBROTECH**

MODÈLE SCM-75

(Jusqu'à 300 verges par heure)

CAPACITÉ

Grosseur du godet	Jusqu'à 6 verges cubes
Temps / cycle, moyenne	30 secondes
Nombre de palier	2
Surface de tamisage	119" x 90" (75 pieds ²)

DÉPLACEMENT

Type d'attache	Tige (Fifth Wheel)
Type d'essieu	Essieu simple avec roues doubles
Suspension	Aucune
Système de freinage	Air
Systèmes rétractables	Hydraulique (béquille avant & essieu)
Lumières / garde boue	Inclus

MOTEUR

Fabriquant	Perkins
Type	Diesel, vertical, refroidissement à l'eau
Réservoir	84 litres (22 gal)
Autonomie de carburant	Jusqu'à 10 heures
Puissance	50 HP
Nombre de cylindre	4
Démarrage à froid	Bougie de préchauffage (Glow plug)
Démarreur électrique	Inclus
Alternateur	Inclus

OPTIONS DISPONIBLES

Extension de trémie	Protecteurs de roues
Grizzly	Grilles de type Flexmat
Plaque d'usure	" Punch plates "

POIDS

Total	21 641 lbs (9816 kg)
Poids sur l'attache	8541 lbs (3874 kg)

HYDRAULIQUE

Valves de contrôle	Tête vibrante (normal-inverse) Cylindre avant Cylindre de l'essieu
Refroidissement	Radiateur

GARANTIE

Machine	12 mois
---------	---------

DIMENSIONS D'OPÉRATION

Hauteur de chargement	11' - 0"
Largeur de la trémie	12' - 6"
Capacité finale, largeur de godet	12' - 6"

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Hauteur sur roue	11' - 11"
Longueur totale	26' - 4"
Largeur totale	8' - 4"



"Punch plates"



Extensions de trémie



Plaque d'usure



Protecteurs de roues